

MACHINE GALAXY TP (TRANSPALLET)

MACCHINA PER AVVOLGERE PALLET CON FILM ESTENSIBILE
 CON APERTURA SUL PIATTO PER CARICARE CON TRANSPALLET

SPECIFICATIONS

display touch screen 7" color
 controllo da PLC
 inverter Siemens su tutti i motori
 potenza installata 1,75 kw
 alimentazione 220-240 VAC 1 ph, 50-60 Hz
 piatto diametro 1650 mm (max pallet 1200x100 mm)
 portata massima piatto 2100kg
 segnalatore acustico di inizio ciclo
 arresto in fase del piatto
 fotocellula a sbarramento su zona di carico per inibire l'avvio in caso di ostacoli
 lettura altezza pallet con fotocellula
 lettura altezza pallet impostabile anche da pannello
 n° 99 programmi personalizzabili
 regolazione velocità salita
 regolazione velocità discesa
 regolazione velocità di rotazione
 gestione della tensione del film ed eventuale percentuale di prestiro
 regolazione giri bassi
 regolazione giri alti
 regolazione ritardo fotocellula



ciclo solo salita
 ciclo solo discesa
 ciclo salita e discesa
 ciclo salita e discesa alternati
 ciclo con rinforzo ad altezza prestabilita
 ciclo con partenza da altezza prestabilita
 ciclo mettifoglio
 possibilità password protezione parametri
 diagnostica della macchina da display
 possibilità di trasformare il carico in 3 posizioni: frontale, laterale destro o laterale sinistro (pos. frontale std, se non indicato in ordine)

altezze di avvolgimento disponibili :

2000 = H 2000 mm (con bobina film h500 mm)
 2400 = H 2400 mm (con bobina film h500 mm)

carrelli disponibili :

FM : freno meccanico con regolazione manuale del film
 FE : freno elettromagnetico con regolazione da pannello
 PM : prestiro motorizzato fisso 230% (altri su richiesta) e regolazione tensione film da pannello
 PMV : prestiro motorizzato variabile fino a % (altri su richiesta). Regolazione indipendente di prestiro e tensione film da pannello.

