

MACHINE ROLLERTECH-E	
MACCHINA PER AVVOLGERE PALLET CON FILM ESTENSIBILE	
SPECIFICATIONS	
display touch screen 7" color	
controllo da PLC	
caricabatterie interno ad alta frequenza 110-240 VAC, 50-60 Hz	
potenza installata 0,4 kw	
macchina alimentata a batterie n° 2 in AGM 12V, 85Ah (12+12 = 24VDC)	
autonomia batterie 100 pallet (80 pallet per vers. PM)	
<i>(autonomia riferita ad avvolgimento con durata di un minuto)</i>	
segnalatore acustico di inizio ciclo	
peso macchina 300kg	
lettura altezza pallet con fotocellula	
lettura altezza pallet impostabile anche da pannello	
n° 99 programmi personalizzabili	
regolazione velocità salita	
regolazione velocità discesa	
regolazione velocità di rotazione	
regolazione giri bassi	
regolazione giri alti	
regolazione ritardo fotocellula	
ciclo solo salita	
ciclo solo discesa	
ciclo salita e discesa	
ciclo con rinforzi ad altezze prestabilite	
ciclo con partenza da altezza prestabilita	
ciclo mettifoglio	
possibilità password protezione parametri	
diagnostica della macchina da display	
monitoraggio del caricabatterie da display	
monitoraggio del caricabatterie da display	
distanza dal pallet 110 cm	
altezze di avvolgimento disponibili :	
2000 = H 2000 mm (con bobina film h500 mm)	
2400 = H 2400 mm (con bobina film h500 mm)	
carrelli disponibili :	
FM : freno meccanico con regolazione manuale del film	
FE : freno elettromagnetico con regolazione da pannello	
PM : prestiro motorizzato fisso 200% (altri su richiesta) e regolazione tensione film da pannello	
	
	