

MACHINE ROLLERTECH

MACCHINA PER AVVOLGERE PALLET CON FILM ESTENSIBILE

SPECIFICATIONS

display touch screen 7" color

controllo da PLC

caricabatterie interno ad alta frequenza 110-240 VAC, 50-60 Hz

potenza installata 0,4 kw

macchina alimentata a batterie n° 2 in AGM 12V, 130Ah (12+12 = 24VDC)

autonomia batterie 140 pallet ( 110 pallet per vers. PM, PMV )

*(autonomia riferita ad avvolgimento con durata di un minuto)*

segnalatore acustico di inizio ciclo

peso macchina 380kg

lettura altezza pallet con fotocellula

lettura altezza pallet impostabile anche da pannello

n° 99 programmi personalizzabili

regolazione velocità salita

regolazione velocità discesa

regolazione velocità di rotazione

regolazione giri bassi

regolazione giri alti

regolazione ritardo fotocellula

ciclo solo salita

ciclo solo discesa

ciclo salita e discesa



ciclo con rinforzi ad altezze prestabilite

ciclo con partenza da altezza prestabilita

ciclo mettifoglio

possibilità password protezione parametri

diagnostica della macchina da display

monitoraggio del caricabatterie da display

distanza dal pallet 130 cm

altezze di avvolgimento disponibili :

2000 = H 2000 mm (con bobina film h500 mm )

2400 = H 2400 mm (con bobina film h500 mm )

carrelli disponibili :

FM : freno meccanico con regolazione manuale del film

FE : freno elettromagnetico con regolazione da pannello

PM : prestiro motorizzato fisso 230% ( altri su richiesta ) e regolazione tensione film da pannello

PMV : prestiro motorizzato variabile fino a 230% (altri su richiesta). Regolazione indipendente di prestiro e tensione film da pannello.

